



ATITAIKYTOS SPALVOS RINKINYS

Techninių Duomenų Lapas
Lietuvių


QUICK·STEP[®]
GRINDŲ DIZAINERIAI

Bendra Informacija

Ši elastinga pasta akrilo pagrindu – tai idealus sprendimas užpildant tarpus tarp grindjuosčių ir sienų. Taip pat tinka tarpams, kurių negalima uždengti grindjuostėmis, profiliais ar vamzdžių gaubtais. Galima rinktis iš atitinkamų spalvų.



Atitaikytos spalvos rinkinys

Užsakymo Kodas	QSKIT(-)
Pakuotė	Kasetė
Turinys	310 ml
Spalva	Galima rinktis iš 14 spalvų
Pagrindas	Akrilo dispersija
Klampumas	Pasta
Vartojimas	1 tūbelė, skirta +/- 15 m
Tinkamumo laikas	Ne trumpiau kaip 24 mėnesių neatidarytoje pakuotėje sausoje laikymo vietoje 5–25 °C temperatūroje. Saugokite nuo šalčio.

Atitaikytos spalvos rinkinys

Gydymo laikas

Odos formavimasis: +/- 20 min.

LOJ emisija

(lakusis organinis junginys)

< 1 %

Taikymo temperatūra

5–30 °C

Atsparumas temperatūrai

Nuo –20 iki 80 °C (visiškai sukietėjusiam produktui)

Taikoma

- Tarpams, kurių didžiausias išsiplėtimas yra 15 %.
- Nenaudokite kartu su „Vinyl Flex Click“, kai grindų plotas didesnis nei 10 m² arba esant dideliems temperatūrų svyravimams. Mažesniuose nei 10 m² kambariams būtinai įrenkite plėtimosi profilį tarpduryje, kuris jungia šį kambarį su kitais kambariais.
- Nenaudokite ten, kur galimas nuolatinis sąlytis su vandeniu.

Saugumas

✓ **Akių apsauga**

Venkite sąlyčio su akimis.

✓ **Odos apsauga**

Venkite sąlyčio su oda. Gali sukelti alerginę reakciją.

Savybės

„Quick-Step“ priedai yra specialiai sukurti „Quick-Step“ grindims.

✓ **Dažomas paviršius**

✓ **Nuolatinis elastingumas**

Vis dar galimas nedidelis plėtimasis.

✓ **Unikali spalvų paletė**

14 į medieną į akmenį panašių spalvų, specialiai sukurtų „Quick-Step“ grindims.

✓ **Yra derinimo lentelė**

Dėl konkrečioms „Quick-Step“ grindims tinkamiausio gaminio konsultuokitės pas pardavimo organizatorių arba interneto svetainėje.

Montavimas

1. Dirbkite ant švaraus, sauso, nedulkėto ir neriebaluoto paviršiaus.
2. Nupjaukite atitaikytų spalvų rinkinio antgalį kampu, kad liktų mažiausiai 5 mm / 0,2 colio skersmens anga. Įpurškite gaminio į tarpą rankiniu arba pneumatiniu sandarinimo pistoletu. Jokiu būdu neužpildykite reikiamų išsiplėtimui skirtų tarpų.
3. Sudrėkinkite mentelę ar pirštą muilo tirpalu (vandeniu su plovikliu) ir išlyginkite gaminį.
4. Jei susitraukia, pakartokite pirmiau nurodytus veiksmus.
5. „Quick-Step“ atitaikytų spalvų rinkinį galima dažyti po 3 valandų.
 - Pritaisykite bėgelį prie sienos varžtais arba klijais „Quick-Step One4All“

Priežiūra

1. Prieš kietinimą:
atitaikytų spalvų rinkinį galima pašalinti drėgna šluoste arba valymo šluostėmis.
2. Sukietėjus:
gaminio perteklių reikia pašalinti mechaniškai, pvz., plastikine mentele. Tada nuvalykite valymo šluostėmis. Jei dėmės sunkiai pašalinamos, naudokite natūralų tirpiklio purškalą.