



# EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

DOP QW 0507

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Multi-layer Parquet / EN 14342 / 12,5 mm (HDF core) - 14 mm (Spruce core)

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Quick-Step: Cadenza - Compact - Compact XL - Imperio - Castello - Villa - Palazzo - Variano - Massimo

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Izmantošanai kā grīdas segums ēkās (sk. EN 14342) saskaņā ar ražotāja specifikācijām.

4. Gamintojo pavadinimas, reģistruotas komercinis pavadinimas arba reģistruotas prekės zīnklas ir kontaktinis adrese, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

Unilin, division Flooring, Ooigemstraat 3 - B-8710 Wielsbeke, Belgium

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

not applicable

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

sistēma 3

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Nosaukums pažįtotą testėšanas laboratorija, kas ir izsniegusi atbilstības sertifikātu par ražošanas procesa kontroles, pārbaudes ziņojumi un aprēķinu ziņojumus (attiecinā gadījumā).

EPH - Dresden - Germany, CWFT

nav piemērojams

paziņotā institūcija

eksploatacinių savybių pastovumo sertifikātā

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

nav piemērojams

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Reakcija uz uguni	12,5 mm:  14 mm:	EN 14342: 2005+A1 2008
Saturs Pentahlorofenols		EN 14342: 2005+A1 2008
Formaldehīda emisijas		EN 14342: 2005+A1 2008
pretslīdes	USRV 48 - 52	EN 14342: 2005+A1 2008
biologinis patvarumas	Class 1	EN 14342: 2005+A1 2008
siltumvadītspēja [W/mK]	R: 12,5 mm = 0,110 m² K/W - 14 mm = 0,140 m² K/W	EN 14342: 2005+A1 2008

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Jasper De Jaeger, technical services manager

(vardas, pavardė ir pareigos)

Wielsbeke, 11/05/2016

(išdavimo vieta ir data)



(parašas)